風速計

ベーン式SDカード付風速計

品番 **AM-4207SD** 価格 **￥43,000**

- 風速：0.4～30.0m/s
- 温度：0～50℃
- K熱電対:-50.0～+1300℃(センサ別売)
- SDカード記録

●SDカードに長時間のデータ記録が可能です
●PCにもSDカードで簡単保存
●大型のベーンで精度の高い測定ができます
●データホールド、Max.Min値表示
●RS-232Cインタフェース付
●オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます
●K/J熱電対センサに対応できます

仕様

測定方式	風速:ベーン式　温度:サーミスタ(高速反応タイプ)、K/J熱電対(別売)
測定範囲	風速:0.4～30.0m/s 温度:0～50.0℃、K熱電対:-50.0～+1300℃ J熱電対:-50.0～+1200℃
表示分解能	風速:0.1m/s、温度:0.1℃、K/J熱電対:0.1℃
測定精度	風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、 K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)
使用環境	0～50℃、85%RH以下
SDカード	1GB～16GB対応
機能	データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
サンプリングタイム	1回/秒
インタフェース	RS-232C
データロガー	オート:1～3600秒設定可能、マニュアル:1～99点記録可能
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
電源	単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタ(別売)
サイズ／質量	203L×76W×38Dmm、プローブ部:φ72mmベーン、 プローブ長:100cm／質量:約515g(電池含む)
標準付属品	単3電池×6、プローブ、キャリングケース、 取扱説明書、保証書付、SDカード(2GB)×1
オプション	・K熱電対センサ各種　・ACアダプタFAC-23　￥5,500 ・データ通信用ソフト(英語版)　SW-U801-WIN　￥7,600 ・RS-232C通信ケーブル　UPCB-02　￥5,400 ・USB通信ケーブル　USB-01　￥8,800

メタルベーン式・データロガー付風速風量計

品番 **YK-2005AM** 価格 **￥64,000**

- 風速：0.4～30.0m/s
- 風量：0～54,000m³
- 温度：0～50℃
- K熱電対：-50.0～+1300℃(センサ別売)
- データロガー機能付

●高耐久性のメタルベーン採用の風速・風量・温度計
●K熱電対温度センサ1点が使用できます
●16,000pts保存機能付
●データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能
●サンプリング設定は2秒～9時間

仕様

測定方式	風速:メタルベーン、温度:サーミスタ(高速反応タイプ)、K熱電対(別売)
測定範囲	風速:0.4～30.0m/s、風量:0～54,000m³/min、 温度:0～50℃、K熱電対:-50.0～1300.0℃ ※風量測定では断面積指定
表示分解能	風速:0.1m/s、風量:0.001～100m³/min、 温度:0.1℃、K熱電対:0.1℃
本体精度	風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、 K熱電対:±(0.2%rdg+0.5)℃
データロガー	16,000データ、時刻データ付、サンプリング設定:2秒～9時間
インタフェース	RS-232C
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ、1回/秒
使用環境	0～50℃、80%RH以下
電源	単3電池×4、ACアダプタ(別売)
サイズ／質量	203L×76W×38Dmm、プローブ部:φ72mmメタルベーン、 プローブ長:約100cm／質量:約515g(電池含む)
標準付属品	単3電池×4、プローブ、キャリングケース、 取扱説明書、保証書付
オプション	・K熱電対センサ各種　・ACアダプタFAC-10　￥5,500 ・データ通信用ソフト(英語版)　SW-U801-WIN　￥7,600 ・データロガー用ソフトウエア(英語版)　SW-DL2005　￥9,400 ・RS-232C通信ケーブル　UPCB-02　￥5,400 ・USB通信ケーブル　USB-01　￥8,800

熱線式風速計

品番 **AM-4204** 価格 **￥54,000**

- 熱線式センサ方式
- 風速：0.2～20.0m/s
- 温度：0～50.0℃
- RS-232C出力付

●0.2m/sの微風から測定できる熱線式風速計です
同時に温度も測定できます
●データホールド、Max.Min値表示
●データロガーに測定値の記録可能(データロガー、ソフトは別売)
●オートパワーオフ(20分)
●伸縮プローブ(最大940mm)でエアコンなどの吹き出し口など高所用に威力を発揮します

仕様

測定方式	風速：熱線式　温度：高精度サーミスタ
測定範囲	風速：0.2～20.0m/s、温度：0～50℃
表示分解能	風速：0.1m/s、温度：0.1℃
測定精度	風速：±(5% +1dgt.)または±(1% F.S+1dgt.)大きい方、温度：0.8℃
使用環境	0～50℃、0～80% RH
インタフェース	RS-232C
ディスプレイ	液晶ディスプレイ、0.8秒/回、 表示単位風速:m/s、ft/min、Knot、Km/h、mile/h、温度:℃
電源	単4電池×6
サイズ／質量	180L×72W×32Dmm／約355g(電池含む)、 プローブ部：φ12×280～940mm・コード長：200cm
標準付属品	伸縮熱線式風速プローブ、単4電池×6、ハードケース、取扱説明書、保証書付
オプション	・データ通信用ソフト(英語版)　SW-U801-WIN　￥7,600 ・RS-232C通信ケーブル　UPCB-02　￥5,400 ・USB通信ケーブル　USB-01　￥8,800 ・データロガー DL-9601A(外付けタイプ)　￥38,500